

# Madras<sup>®</sup> by Galvolux

Exclusive decorative glass

## Fiche technique

**Verre de base :** verre float monolithique conforme à la norme UNI EN 572-1,2.

**Description et performances :** une face de la plaque est travaillée chimiquement et de manière permanente afin de voiler la vision tout en laissant passer la lumière. La texture est gravée, brillante, agréablement texturée au toucher. Excellente résistance aux empreintes et grande facilité de nettoyage. La texture peut être produite soit avec orientation parallèle au côté 3210 mm que au côté 2250 mm : veuillez vérifier la disponibilité standard au moment de la commande.

### Applications :

Intérieur : portes, cloisons de séparation, finitions des meubles, écrans de douche etc.

Extérieur : revêtements, façades, balcons, marquises.

### Dimensions de la plaque :

Décor parallèle au bord long: 3210x2250 mm

Décor parallèle au bord court: 3210x2250 mm

### Dimensions maximales possibles :

Décor parallèle au bord long: 3160x2200 mm

Décor parallèle au bord court: 3160x2200 mm

Art. 401239

**Épaisseurs:** monolithique 4/5/6/**8**/10/12 mm

**Couleurs:** **extraclair**, clair, bronze, gris.


La disponibilité standard des couleurs/ épaisseurs indiquées pouvant varier, veuillez vérifier au moment de la commande. Les caractères en **gras** indiquent le type de verre en stock.

**Poids :** 2,5 kg/m<sup>2</sup> par millimètre d'épaisseur.

**Transformations compatibles :** toutes les transformations mécaniques et thermiques du verre compatibles avec le produit de base (découpage, façonnage, perçage, trempe, bombage, feuilletage, vitrages isolants, peinture etc.).

**Nettoyage :** lors de la mise en oeuvre du verre, veiller de ne pas salir la face dépolie avec des mastics, des résines, des colles, etc. En effet, chacun de ces produits requiert un solvant approprié pour effacer ces traces sur le verre. Pour l'entretien ordinaire, passer un chiffon en microfibre bien propre imbibé d'eau et/ou d'un nettoyant pour vitres facilement disponible dans le commerce. Ne pas employer de nettoyants abrasifs. Rincer et sécher immédiatement, avec un chiffon en microfibre.

## Millerighe



Les couleurs et les finitions reproduites dans les photos peuvent s'avérer légèrement différentes par rapport à la réalité: nous vous recommandons de choisir les couleurs en regardant directement l'échantillon en verre.

## GALVOLUX



QUALITÉ  
ET GARANTIE  
DEPUIS 1900

**Galvolux SA**

Via Strecce 1 - CH 6934 Bioggio

Tel. +41 91 610 55 11

info@galvolux.com

www.galvolux.com

# Madras<sup>®</sup> by Galvolux

Exclusive decorative glass

## Millerighe

**Limites d'acceptation des défauts :** pour les défauts de fabrication du verre float de base : voir la norme UNI EN 572-2. Pour les défauts provenant du travail chimique du verre, les niveaux d'acceptabilité maximums sont:

CATEGORIE	TAILLE DÉFAUT (mm)	NOMBRE MAXIMUM PAR PLAQUE	MOYENNE POUR 20 m <sup>2</sup>
A	> 0,6 e < 1,5	4	6
B	> 1,5 < 3,0	2	3
C	> 3,0 < 9,0	Uniquement avec l'acceptation du client	Uniquement avec l'acceptation du client



Les couleurs et les finitions reproduites dans les photos peuvent s'avérer légèrement différentes par rapport à la réalité: nous vous recommandons de choisir les couleurs en regardant directement l'échantillon en verre.

**GALVOLUX**



QUALITÉ  
ET GARANTIE  
DEPUIS 1900

**Galvolux SA**

Via Strecce 1 - CH 6934 Bioggio

Tel. +41 91 610 55 11

info@galvolux.com

www.galvolux.com